

# Дельта-25-0.5, Дельта-50-0.5

**320** АКД-3(К,П)-Ш165\_88-ПА

Фасовка малой  
производительности плохо  
сыпучих продуктов.

Мука, крахмал, премиксы,  
комбикорм и другие продукты.

Без системы уплотнения  
продукта



## Технические характеристики

Параметр	Дельта-25-0.5	Дельта-50-0.5
Максимальная производительность*, мешков/мин	4	4
Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг	25	50
Наименьший предел дозирования порции (НмПД), кг	6	12
Дискретность отсчета, кг	0.01	0.02
Класс точности по ГОСТ 10223	0.5	0.5
Диаметр мешкоприемного патрубка, мм	220	220
Условия эксплуатации:		
температура окружающей среды °С	+1... +40	+1... +40
температура окр. воздуха при исп. осушенного сжатого воздуха, °С	-20... +40	-20... +40
относительная влажность воздуха при 25 ± 2°С, % до	80	80
Электрическое питание от сети переменного тока:		
напряжение, В	220/380±10%	220/380±10%
частота, Гц	49... 51	49... 51
потребляемая мощность, не более, кВт	2	2
Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин	10	10
Параметры сети пневматического питания:		
давление на входе блока подготовки воздуха, атм	6... 8	6... 8
расход воздуха, л/мин, не более	25	25
класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80	10	10
Степень защиты пульта управления	IP 65	IP 65

\* – производительность зависит от условий эксплуатации дозатора и свойств продукта

## Габаритно-установочные размеры

