

# TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



## СЕРИЯ TDP-225 – настольный термопринтер для печати штрих-кодов МИНИАТЮРНЫЕ РАЗМЕРЫ — БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественная двусторонняя конструкция с двойными стенками
- Внешний диаметр носителя 127 мм (5 дюймов)
- Скорость печати до 127 мм (5 дюймов) в секунду
- Возможность использования разрешения печати 203 точки на дюйм и 300 точек на дюйм
- Простота загрузки носителя
- Датчик открытой печатающей головки
- Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Последовательный интерфейс и интерфейс USB 2.0
- ЖК-дисплей на передней панели приобретается отдельно, встроенная сетевая карта Ethernet, модуль отделителя, модуль резака, модуль Bluetooth, внешний беспроводной модуль 802.11 b/g/n, автономная клавиатура

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Маркировка ювелирных изделий
- Предприятия розничной торговли
- Маркировка полок
- Маркировка продукции
- Маркировка лабораторных проб в учреждениях здравоохранения
- Идентификация пациентов учреждений здравоохранения
- Инвентаризация и контроль движения основных средств
- Маркировка почтовых отправлений для малых и домашних офисов
- Доставка
- Маркировка папок-регистраторов

## СЕРИЯ TDP-225 – настольный термопринтер для печати штрих-кодов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-225	TDP-324
Разрешение	8 точек/мм (203 точек на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Метод печати	Прямая термопечать	
Макс. скорость печати	127 мм (5 дюймов)/секунду	102 мм (4 дюйма)/секунду
Макс. ширина печати	54 мм (2,13 дюйма)	48 мм (1,89 дюйма)
Макс. длина печати	2286 мм (90 дюймов)	1016 мм (40 дюймов)
Корпус	Двусторчатая конструкция с отверстием для настенного крепления в нижней панели принтера	
Физические размеры	109 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г) 4,29 дюйма (Ш) x 6,73 дюйма (В) x 8,23 дюйма (Г)	
Вес	1,2 кг (2,65 фунта)	
Диаметр рулона браслетов	Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов)	
Процессор	32-битовый ЦП RISC	
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память объемом 4 Мб</li> <li>• 8 МБ SDRAM</li> <li>• Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб</li> </ul>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек (дилерская опция)</li> <li>• Bluetooth (пользовательская опция)</li> <li>• Внешний модуль 802.11 b/g/n (пользовательская опция)</li> </ul>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> <li>• На входе: переменный ток 100 – 240 В, 1 А, 47 – 63 Гц</li> <li>• На выходе: постоянный ток 24 В, 2,08 А, 50 Вт</li> </ul>	
Выключатель, кнопки, светодиоды	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазора</li> <li>• Датчик черной метки (перемещаемый)</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul>	
Часы реального времени	Стандартная комплектация	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 буквенно-цифровых шрифтов</li> <li>• Monotype Imaging® — механизм отображения шрифтов True-type с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>	
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подклассы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• Двухмерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec</li> </ul>	
Поворот шрифта или штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу)	
Ширина носителя	15 ~ 60 мм (0,59 ~ 2,36 дюйма)	
Плотность носителя	0,06 ~ 0,19 мм (2,36 ~ 7,48 мила)	
Диаметр втулки носителя	25,4 ~ 38 мм (1 ~ 1,5 дюйма)	
Длина этикетки	10 ~ 2286 мм (0,39 ~ 90 дюймов)	10 ~ 1016 мм (0,39 ~ 40 дюймов)
Окружающие условия	Рабочие условия: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без образования конденсата Условия хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без образования конденсата	
Правила безопасности	FCC Класс B, CE Класс B, C-Tick Класс B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC	
Экологическая сертификация	Соответствие с RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> </ul>	
Ограниченная гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше</li> <li>• Вали: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее</li> </ul>	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ЖК-дисплей графического типа 128 x 64 пикселя с фоновой подсветкой</li> </ul>	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Мбит/сек)</li> <li>• Модуль отделителя</li> <li>• Резак (гильотина, полный и частичный отрез)</li> </ul>	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth модуль (последовательный интерфейс)</li> <li>• Беспроводной модуль 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс)</li> <li>• Блок KP-200 Plus для отображения клавиатуры на экране дисплея</li> <li>• Программируемая интеллектуальная клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>	



### ГОЛОВНОЙ ОФИС

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Тел: +886 2 2218 6789  
Электронная почта: apac\_sales@tscprinters.com

### ФАБРИКА ЛИ ЦЕ

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Тел: +886 3 990 6677  
Электронная почта: apac\_sales@tscprinters.com

### СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
**Центральный офис**  
Тел: +1 909 525 9779  
Электронная почта: americas\_sales@tscprinters.com

### Офис в Орландо

Тел: +1 407 704 8918  
Электронная почта: americas\_sales@tscprinters.com

### КАНАДА

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Тел: +1 909 525 9779  
Электронная почта: americas\_sales@tscprinters.com

### МЕКСИКА

**TSC Mexico Representative Office**  
Тел: +52 (33) 3836 6682  
Электронная почта: americas\_sales@tscprinters.com

### БРАЗИЛИЯ

**TSC Brazil Representative Office**  
Тел: +55 (11) 9597 8098  
Электронная почта: americas\_sales@tscprinters.com

### ЕМЕА

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Тел: +49 (0) 8106 37979 00  
Электронная почта: emea\_sales@tscprinters.com

### РОССИЯ

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Тел: +7 915 422 8889  
Электронная почта: emea\_sales@tscprinters.com

### СРЕДНИЙ ВОСТОК

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Тел: +971 4 2533 069  
Электронная почта: emea\_sales@tscprinters.com

### АТЭС

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Тел: +886 2 2218 6789  
Электронная почта: apac\_sales@tscprinters.com

### КИТАЙ

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Тел: +86 22 5981 6661  
Электронная почта: apac\_sales@tscprinters.com

TSC® — торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001/14001.  
© Авторское право TSC Auto ID Technology Co., Ltd., 2014 год  
Технические характеристики и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании TSC.