

Специализированный ЖКИ-монитор Poindus M365PD



Специализированный ЖКИ-монитор "Poindus M365PD" - цветной, 10.4-дюймовый жидкокристаллический монитор с проекционно-емкостным сенсорным экраном. Предназначен для модульных POS-систем, ресторанного бизнеса и розничной торговли, вне зависимости от размеров магазина.

Монитор может использоваться в качестве как основного, так и дополнительного LCD-дисплея в составе с дополнительным дисплеем, на который можно выводить информацию рекламного характера или информацию для покупателя, в зависимости от настроек программного обеспечения. Не занимает много места. Благодаря компактным размерам, монитор можно устанавливать на ограниченные площади кассового места. Легкий.

Высокое разрешение, глубина цвета и жидкокристаллическая матрица делают работу с этим монитором безопаснее для здоровья кассира. Монитор поставляется в черной или белой цветовой гамме. Уникальная конструкция крепления позволяет быстро изменить способ установки монитора.

Данный монитор работает при номинальном напряжении 12 Вольт и токе 1,5А.

Отличительные особенности:

- долговечная и надёжная LED-подсветка с пониженным потреблением э/энергии;
- эргономичный дизайн: отсутствие вентиляционных отверстий, специальные полости для кабелей;
- компактные габариты: 244 x 197.4 x 36.4 мм;
- удобные настройки: русифицированное OSD-меню, 5 кнопок для настройки изображения + кнопка автоматической подстройки;
- стандартное крепление VESA 75 * 75 мм.

Технические характеристики:

Модель	M365PD
Диагональ экрана	10.4"
	211.2 x 158.4 мм
	800 x 600
Яркость	300 кд/м ²
Контрастность	500:1
Время отклика	20 мс
Наличие сенсорной панели	Проекционно-емкостная сенсорная панель
Разъём для входящего видеосигнала	VGA
Потребляемая мощность	18 Вт
Частота выходного сигнала	H: 31,5—60,2 кГц V:56,3—75 Гц
Номинальное напряжение	12 В +/- 10%
Температура эксплуатации	0~40 °С
Температура хранения	-10~50 °С
Физические размеры	244 x 197.4 x 36.5 мм (Ш x В x Г)
Соответствует стандартам	CE, FCC
Настенное крепление	Стандарта VESA 75*75мм