

Автомобильные весы  
«ФЕРМЕР»

- Устанавливаются на любой твердой горизонтальной площадке
- При перестановке весов не требуется калибровка
- Арочный профиль конструкции облегчает заезд автомашины на весы
- Автономное питание

## ФЕРМЕР®

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Весы автомобильные электронные «ФЕРМЕР» предназначены для взвешивания автотранспорта в «полевых» условиях. Вы можете установить весы рядом с местом сбора урожая, а по окончании работ перевезти весы на новую точку. Для установки весов достаточно иметь твердое горизонтальное основание – асфальтированный участок дороги, несколько бетонных плит или щебеночную отсыпку.

Оптимальная длина разборной грузоприемной платформы 5,8м дает возможность взвешивать большинство 2-х и 3-х-осных автомашин ЗиЛ, МАЗ и КАМАЗ, а также обеспечивает удобство транспортировки весов. Специально для длиннобазных автомобилей разработаны новые модификации весов, с длиной платформы 7м.

Совершенно новая конструкция весов существенно облегчает заезд автомашины на весы – это важно в условиях небольшого пространства для маневрирования. Весы имеют арочный профиль, что позволило снизить заездную высоту весов, уменьшить длину пандусов и общую площадь, занимаемую весами. Это новое запатентованное решение, которое оптимально с точки зрения прочности конструкции.

Работу в автономном режиме обеспечивает новый весовой преобразователь ТВ-003/05Н, выполненный в корпусе из нержавеющей стали и имеющий большой яркий дисплей.



## Стандартная комплектация

- Грузоприемное устройство
- Заездные пандусы – 4шт.
- Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н
- Аккумулятор – 2шт.
- Зарядное устройство
- Стойка для ТВ003/05Н

## Технические характеристики

Параметр	Значение		
Максимальная нагрузка (Max), т	30	40	60
Минимальная нагрузка (Min), т	0,2	0,4	
Действительная цена деления (d) и поверочное деление (e), (d=e), кг	10	20	
Рабочий диапазон температур грузоприемного устройства, °С	-30... +40		
Габаритные размеры (Д x Ш, мм)			
- грузоприемного устройства	5800 x 3000	7000 x 3000	
- грузоприемного устройства с пандусами	8200 x 3000	9400 x 3000	
Масса, кг	2950	4900	

### Весоизмерительный преобразователь

Рабочий диапазон температур, °С	-10... +40
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP65
Напряжение питания, В	~220 / =10... 30
Потребляемая мощность, Вт	10

Автомобильные весы типа «ФЕРМЕР» выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Автомобильные весы типа «ФЕРМЕР» внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ №56422-14, имеют сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A №54031.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.

## Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М»

140050, Московская обл., Люберецкий район, пос. Красково, ул. Вокзальная, 38  
Тел./факс: +7 (495) 745-30-30, 510-35-53, e-mail: tenso@tenso-m.ru

# ТЕНЗОМ